

VARIOPOX GLASFIBER

BESKRIVNING

Variopox Glasfiber är ett förstärkningsmaterial som i kombination med epoxi ger ett glasfiberarmerat laminat.

FÖRDELAR

- Lämplig för att förstärka laminat med Variopox Impregnering och Universal;
- Lämplig för att förstärka träkonstruktioner;
- Lämplig för att förstärka sömmar, inre och yttre hörn, och på så sätt undvika sprickor och skador;
- Finns i olika bredder och längder.

ÖVRIG INFORMATION

- Förbehandling
Grovslipa underlaget (materialet) med P120 och rengör med Double Coat Avfettning. Obehandlat trä förbehandlas med 1 lager Variopox Injektion som får härda i 24 timmar och slipas med P120.
- Laminat
Applicera ett generöst lager Variopox Impregnering/Universal med en Variopox-rulle eller pensel. Lägg direkt an glasfiber på den våta ytan. Stampa lätt lodrätt till glasfiberväven med en pensel för att den ska sugas upp i epoxin. Stampa ut eventuella luftfickor. Rulla sedan med en valsad aluminiumrulle. Applicera direkt vått-iklibbigt ett andra lager glasfiber om det behövs. Se hela tiden till att det finns ordentligt med epoxi över och under glasfiberväven. Om lamineringen görs på vertikal ytan vänta med andra lagret några timmar. Om lamineringen försätter dagen efter eller senare mattslipa med P120 för att försäkra god vidhäftning. Slipa det färdiga laminatet med P120 innan övermålning med ett färgsystem, exempelvis Double Coat.

| Beskrivning | Dimension längd | Genomsnittlig epoxiätgång (ml/m ²) (1) | Tjocklek per lager (µm) | Användningsområde |
|--|---------------------|--|----------------------------------|---|
| Variopox Glasfiber 260 g/m ² på rulle, 5 cm bredd | 5 m 25 m 50 m | 250 | 200 | Smala glasfiberband för att förstärka smala små ytor, hörn och kanter. |
| Variopox Glasfiber 260 g/m ² 1 m bredd | 5 m-100 m | 500-1000 | 200 | Glasfiberväv för starka laminat på större ytor. |

(1) Variopox Impregnering

SÄKERHETSINFORMATION

Se korresponderande säkerhetsdatablad (MSDS) för detaljerad information.

ANSVARFRISKRIVNING

Informationen i detta produktblad presenteras i god tro och tros vara korrekt vid utfärdandedatum. De Ijssel Coatings lämnar inga garantier för att informationen är komplett eller exakt. Under inga omständigheter är De Ijssel Coatings och Hedbergs Industri AB ansvariga för några skador som har skett i samband med tillämpning av denna information. / De Ijssel Coatings

datum: FEBRUARI '14
Artikelnummer: 951

