

POLTIX PIGMENTPASTA PT

BESKRIVNING

Poltix Pigmentpasta PT är en kulörpasta baserad på högkvalitativa ljusäkta pigment, fri från monomer, av omättat polyesterharts.

FÖRDELAR

- Speciellt framtagen för pultrusion;
- Mycket hög pigmenthalt, små doser räcker och ger god kostnadseffektivitet;
- 2 ljusäkta kulörer;
- Använd Poltix Pigmentpasta PT för att garantera god kulörautenticitet och hög nivå av reproducering;
- Monomerfri, nästan obegränsad hållbarhet.

KULÖR OCH GLANS

PT100 vit och PT191 svart, specialkulörer på begäran

GRUNDEGENSKAPER (VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET)

Densitet	ca. 1,2 g/cm ³ - 2,3 g/cm ³ (beroende på kulör)
Torrhalt	ca. 100 %
Pigmenthalt	ca. 70 %, beroende på kulör
Hållbarhet	originalförpackning, förvaras svalt och torrt, min. 36 månader
Flampunkt (DIN53213)	> 100 C

INSTRUKTIONER

Före användning, blanda väl

Polyesterlaminat	:	använd 3-5 % (i vikt). Den faktiska kvaniteten beror på kulör och appliceringsmetod.
Solida ytor	:	använd 1-3 % (i vikt). Den faktiska kvaniteten beror på kulör och appliceringsmetod.

Tillsätt polyesterhartset i kulörpastan under omrörning, föredragsvis med en mekanisk blandare, exempelvis en bormaskinmonterad färgvisp.

SÄKERHETSINFORMATION

Se korresponderande säkerhetsdatablad (MSDS) för detaljerad information och säkerhet, återvinning och hälsa.

ANSVARFRISKRIVNING

Informationen i detta produktblad presenteras i god tro och tros vara korrekt vid utfärdandedatum. De Ijssel Coatings lämnar inga garantier för att informationen är komplett eller exakt. Under inga omständigheter är De Ijssel Coatings och Hedbergs Industri AB ansvariga för några skador som har skett i samband med tillämpning av denna information. / De Ijssel Coatings

