



## Spraytechnik

Guldfärg – slitstark och väderbeständig

Produktbeskrivning: och användning:

Akryl-Koppar, nötningsbeständig, högkvalitativ, välhäftande elastisk mässingslack, snabbtorkande och ekonomisk.

Ytor: metall, trä, glas, många plaster, gelcoat

Bas: alkydharts/akrylatpolymerer

Kulör: guld

Finish-upplevelse: "guld-metallic"

Sträckförmåga: ca. 1,8 m<sup>2</sup>/aerosol

Torktid: dammtorr efter 10 minuter, fullt härdat efter 24 timmar

Ytbehandling: ren, torr fri från fett och rost. Sugande ytor, exempelvis trä, gammal gelcoat ska grundmålas före guldfärg. Metall och aluminium ska grundmålas för korrosionsskydd. Bästa grunfärgen är IJmopox ZF Primer eller Prosol 2-k Epoxiprimer.

Övermålning: Kan övermålas med klarlack, men testa först för att se effekten

### Ansvarsfriskrivning:

Ytterligare data om produktsäkerhet, transport och säkerhet finns i MSDS för denna produkt. De vanliga säkerhetsåtgärderna vid hantering av kemikalier måste följas. Denna information tillhandahålls utan garanti, uttryckt eller underförstått, förutom att den är korrekt enligt bästa kännedom av Prosol Spraytechnik GmbH. Uppgifterna på detta blad är endast relaterade till det specifika materialet som anges här. Prosol Spraytechnik GmbH tar inget juridiskt ansvar för användning eller tillit till dessa data.