



Tekniskt datablad

Självljysande sprayfärg – fluorescerande Autolack med akrylbas

YTOR:

För interiör och exteriör. Kan sprayas på trä, metall och de flesta plaster.

För att ytterligare förbättra motståndet på utsidan, täck med klarlack. Ses bäst över vit yta.

Grundmåla mikroporös polyester med IJmopox ZF Primer eller Prosol 2-k Epoxiprimer.

Grundmåla metall och aluminium för gott korrosionsskydd med IJmopox ZF Primer eller Prosol 2-k Epoxiprimer.

Trä eller betong grundmålas med Variopox Injektion. Innan sprutning på trä/betongytor rekommenderas primer för att täta porer och öka fluorescensen.

Kulör:

finns i många kulörer, däribland RALs 6 st fluorescerande kulörer.

Tork: 5-10 minuter (övermålningsbar). Beröringsbar efter 40 minuter. Fullt härdat efter 24 timmar.

Ansvarsfriskrivning

Information: Läs motsvarande säkerhetsdatablad

Databladet är endast för informationsändamål! Informationen som ges är i enlighet med vår kunskap upp till de senaste standarderna och är baserad på många års erfarenhet av tillverkning av våra produkter. Informationen är icke bindande och utan garanti.

Prosol Sverige
Hedbergs Industri AB
www.de-ijssel-coatings.se