

SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) och (EU) 2020/878

Produktnamn: CHALKEX

Version: 1

Utfärdandedatum: 18.06.2010

Revisionsdatum: 03.01.2023 (Revision n°15)

AVSNITT 1: Identifiering av ämnet/blandningen och av företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: CHALKEX

Produktbeskrivning: Kraftfull betningsprodukt för propellrar

UFI: TUN0-J0YC-H003-WT4W

1.2 Relevanta identifierade användningar

Betnings- och rengöringsmedel för metall, särskilt propellrar.

Användningar som inte rekommenderas: inga uppgifter.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företag: MATT CHEM PRODUCT SAS

Adress: 37, rue de Fontenay, 92220 Bagneux, Frankrike

Telefon: +33 (0)1 42 53 73 73

E-post: info@mattchem.fr

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentral (Frankrike): +33 (0)3 83 22 50 50

Vid livshotande nödsituation: ring 112.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):

- **Metallkorrosion, kategori 1** – H290
- **Frätande på huden, kategori 1B** – H314
- **Allvarlig ögonskada, kategori 1** – H318
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3** – H335

Blandningen är inte klassificerad som miljöfarlig.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram: GHS05, GHS07

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H290 – Kan vara korrosivt för metaller.

H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser:

P101 – Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 – Förvaras oåtkomligt för barn.

P260 – Inandas inte ångor.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301 + P330 + P331 – VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303 + P361 + P353 – VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P305 + P351 + P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 – Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

P362 + P364 – Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inga ämnen klassificerade som SVHC $\geq 0,1$ %.

Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB.

Innehåller inga kända hormonstörande ämnen.

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Saltsyra (CAS 7647-01-0) 25–<50 %

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1B; H314

STOT SE 3; H335

Fullständig lydelse av H-fraser finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: Kontakta alltid läkare vid osäkerhet eller kvarstående symtom.

Inandning: Flytta till frisk luft. Håll varm och i vila. Kontakta läkare.

Hudkontakt: Avlägsna omedelbart förorenade kläder. Skölj huden med rikligt med vatten.

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Kontakta ögonläkare.
Förtäring: Skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Sök omedelbart läkarvård.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är inte brandfarlig.

Lämpliga släckmedel: Vattenspray, skum, pulver, koldioxid.

Olämpliga släckmedel: Kraftig vattenstråle.

Vid brand kan kolmonoxid och koldioxid bildas.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Undvik inandning av ångor. Undvik kontakt med hud och ögon.

Samla upp med obrännbart absorberande material (sand, jord, vermikulit).

Neutralisera med alkaliskt medel (t.ex. natriumkarbonatlösning).

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Säkerställ god ventilation.

Tvätta händerna efter hantering.

Förvaras tätt tillsluten i originalförpackning, torrt och väl ventilerat.

Skyddas mot frost. Förvaras oåtkomligt för barn.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Ögonskydd: Skyddsglasögon enligt EN 166, vid behov ansiktsskärm.

Handskydd: Skyddshandskar enligt EN ISO 374 (nitril, PVC, butyl, latex).

Kroppsskydd: Kemikalieskyddskläder typ 3 eller 6.

Andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: Vätska

Färg: Färglös

pH: ca 1,0 (starkt sur)

Densitet: ca 1,14

Löslighet i vatten: Löslig

Flampunkt: >100 °C

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala förhållanden.
Undvik frost, starka baser, metallpulver och hypokloriter.
Vid upphettning kan väteklorid, klor och fosgen bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Saltsyra: LD50 (dermalt, kanin) > 5010 mg/kg.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ej klassificerad som miljöfarlig.
WGK 1 – Lätt vattenfarlig.
Utsläpp till miljön ska undvikas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Avfall och tomma förpackningar lämnas till godkänd avfallshantering enligt lokala föreskrifter.
Häll inte ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 14: Transportinformation

UN-nummer: 3264
Officiell transportbenämning: Frätande vätska, sur, N.O.S. (saltsyra)
Klass: 8
Förpackningsgrupp: III

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Klassificering och märkning enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008, ändrad genom ATP 18.
Förpackningar ska vara barnsäkra och försedda med taktil varningsmärkning.

AVSNITT 16: Annan information

H-fraser:
H290 – Kan vara korrosivt för metaller.
H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Detta säkerhetsdatablad är en svensk översättning av tillverkarens original-SDS.

