

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
med ändring enligt förordning (EU) 2015/830

Produktnamn: PEINT OUT G
UFI: CPU0-Y0WC-A00S-V0S9

Utfärdandedatum: 2013-11-20
Revisionsdatum: 2020-02-11
Version: 3.0

AVSNITT 1: Identifiering av ämnet/blandningen och av företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: PEINT OUT G
Produktform: Blandning
Produktbeskrivning: Kraftfull färg-, lack- och bottenfärgsborttagare

1.2 Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten och professionellt bruk.

Huvudsaklig användningskategori:

- Yrkesmässig användning
- Konsumentanvändning

Användningar som inte rekommenderas: inga uppgifter.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företag: MATT CHEM SAS
Adress: 37, rue de Fontenay, 92220 Bagneux, Frankrike
Telefon: +33 (0)1 42 53 73 73
E-post: info@mattchem.fr

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

ORFILA (Frankrike): +33 (0)1 45 42 59 59
Vid akut nödsituation: ring **112**

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):

- **Brandfarliga vätskor, kategori 2** – H225
- **Hudirritation, kategori 2** – H315
- **Allvarlig ögonirritation, kategori 2** – H319
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 (narkotisk effekt)** – H336

Fysiska och hälsorelaterade effekter:

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka dåsighet eller yrsel. Irriterar hud och ögon.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram:

GHS02 (Flamma)

GHS07 (Utropstecken)

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H315 – Irriterar huden.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.

P261 – Undvik att inandas ångor/dimma/sprej.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P312 – Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du mår dåligt.

P337 + P313 – Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P403 + P235 – Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Farliga beståndsdelar: aceton

2.3 Andra faror

Inga ytterligare faror kända.

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Blandningen innehåller bland annat:

- **Aceton (>50 %)**

- **1,3-dioxolan** (5–15 %)
- **Myresyra** (1–10 %)
- **Xylen** (1–3 %)
- **Metanol** (<1 %)
- **Etylbensen** (0–0,5 %)
- **Toluen** (<0,02 %)

Samtliga ämnen är klassificerade enligt CLP.

Fullständig lista med CAS-nummer, klassificeringar och koncentrationsgränser finns i original-SDS.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Allmänt:

Kontakta läkare eller Giftinformationscentral om du mår dåligt.

Inandning:

Flytta personen till frisk luft och låt vila i bekväm ställning.

Hudkontakt:

Skölj huden med vatten/duscha. Ta av förorenade kläder. Sök läkare vid irritation.

Ögonkontakt:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur kontaktlinser. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Förtäring:

Kontakta Giftinformationscentral eller läkare.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel:

Vattenspray, skum, pulver, koldioxid.

Särskilda faror:

Mycket brandfarlig. Giftiga gaser kan bildas vid brand.

Skydd för brandpersonal:

Använd tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Ventilera området. Eliminera alla antändningskällor.

Undvik hud- och ögonkontakt. Inandas inte ångor.

Samla upp med absorberande material. Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Hantering:

Använd endast i väl ventilerade utrymmen. Använd explosionssäker utrustning. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Lagring:

Förvaras svalt, väl ventilerat, inlåst och i originalförpackning.

Skyddas mot frost och direkt solljus.

Rekommenderad lagringstemperatur: $\leq 15\text{ }^{\circ}\text{C}$.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen / personligt skydd

- **Handskydd:** Skyddshandskar enligt EN 374
- **Ögonskydd:** Skyddsglasögon enligt EN 166
- **Andningsskydd:** Vid otillräcklig ventilation
- **Ventilation:** Säkerställ god allmän- och punktventilation

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Aggregationstillstånd: Vätska
- Färg: Färglös
- Lukt: Karakteristisk
- Flampunkt: $< 20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Densitet: $0,86 \pm 0,03$
- Löslighet i vatten: Olöslig
- VOC-halt: ca 88 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Stabil vid normal hantering.

Undvik värme, gnistor, öppna lågor och oxidationsmedel.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Irriterar hud och ögon.
Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
Ej klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionstoxisk som blandning.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig, men **utsläpp till miljön ska undvikas**.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Avfall och tomma förpackningar lämnas till godkänd avfallshantering enligt lokala föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

UN-nummer: UN 1993
Transportbenämning: Brandfarlig vätska, N.O.S.
ADR-klass: 3
Förpackningsgrupp: II
Tunnelkod: D/E

Ej klassad som miljöfarligt gods.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Produkten innehåller inga ämnen på REACH kandidatförteckningen eller bilaga XIV.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig lista över H-fraser finns i original-SDS.

Detta säkerhetsdatablad är en svensk översättning av tillverkarens original-SDS.