

**Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 04.06.2026

Versionsnummer 31 (ersätter versionen 30)

Omarbetad: 04.06.2026

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning

· Handelsnamn: **Poltix Sputplamuur CHP peroxide**

· Artikelnummer: 295

· UFI: 53V4-D06W-C00N-W8GW

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

- Användningssektor
SU3 Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
SU19 Byggnads- och konstruktionsarbete
PC9b Fyllmedel, kitt, murbruk, modeller
PROC19 Manuella verksamheter innefattar handkontakt
ERC5 Användning i industrianläggning som leder till införlivande i/på vara
ERC8c Vitt spridd användning som leder till införlivande i/på vara (inomhus)
ERC8f Vitt spridd användning som leder till införlivande i/på vara (utomhus)
AC13 Plastprodukter
· Varukategori
· Ämnets användning / tillredningen Se efter i vårt detaljerade produktblad hur man använder den här produkten.
Katalysator
Bryggbildare

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

· Tillverkare/leverantör: De IJssel Coatings BV, Centrumbaan 960, NL 2841 MH Moordrecht
Tel: +31 182 372177, E-mail: info@de-ijssel-coatings.nl

· Område där upplysningar kan inhämtas: Research and Development

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

De IJssel Coatings BV, Tel. +31 182 372177, E-mail: safety@de-ijssel-coatings.nl

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

 GHS02 flamma

Flam. Liq. 2 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Org. Perox. D H242 Brandfarligt vid uppvärmning.

 GHS08 hälsofara

Repr. 2 H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

 GHS05 frätande

Skin Corr. 1B H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

 GHS07

STOT SE 3 H335-H336 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

2.2 Märkningsuppgifter

· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

· Faropiktogram

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

   
GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

· Signalord Fara

· Riskbestämmande komponenter för etikettering: cyklohexanon, peroxid
etylacetat

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.06.2026

Versionsnummer 31 (ersätter versionen 30)

Omarbetad: 04.06.2026

Handelsnamn: Poltix Spuitplamuur CHP peroxide

(Fortsättning från sida 1)

· Faroangivelser	H225 H242 H314 H361d H335-H336	Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt vid uppvärmning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· Skyddsangivelser	P210 P280 P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310 P405 P410 P501	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras inlåst. Skyddas från solljus. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
· Ytterligare uppgifter:	EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
· 2.3 Andra faror		
· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen		
· PBT:		Denna produkt innehåller inga ämnen som bedömts som PBT vid koncentrationer på 0,1% eller högre.
· vPvB:		Denna produkt innehåller inga ämnen som bedömts som vPvB vid koncentrationer på 0,1% eller högre.
· Fastställandet av hormonstörande egenskaper		Toxikologisk information (1107/2009 - 3.6.5): Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som tros ha hormonstörande egenskaper enligt REACH artikel 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 på nivå 0,1% eller högre. Ekologisk information (1107/2009 - 3.8.2): Ämnet/blandningen innehåller inte komponenter som antas ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH artikel 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 på nivå 0,1 % eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar

· Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

· Farliga ingredienser:

CAS: 141-78-6 EINECS: 235-527-7 Indexnummer: 617-010-01-9 Reg.nr.: 01-2119475103-46	etylacetat ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	50 – 100%
CAS: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 Indexnummer: 603-016-00-1	4-hydroxi-4-metylpentan-2-on ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Irrit. 2, H319 Specifik koncentrationsgräns: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 10 %	10 – 50%
CAS: 12262-58-7 EINECS: 235-527-7 Indexnummer: 617-010-00-1	cyklohexanon, peroxid ⚠ Org. Perox. A, H240; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Acute Tox. 4, H302 Specifik koncentrationsgräns: STOT SE 3; C ≥ 5 %	10 – 25%

· Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

· Allmänna hänvisningar: Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.06.2026

Versionsnummer 31 (ersätter versionen 30)

Omarbetad: 04.06.2026

Handelsnamn: Poltix Spuitplamuur CHP peroxide

(Fortsättning från sida 2)

- Vid inandning: Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
- Vid kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
- Vid kontakt med ögonen: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
- Vid förtäring: Drick rikligt med vatten. Tillför frisk luft. Kontakta läkare omedelbart.
- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

* **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

- **5.1 Släckmedel**
- Lämpliga släckningsmedel: CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
- Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra** Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- Speciell skyddsutrustning: Använd andningsskyddsutrustning.
- Ytterligare uppgifter: Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.
Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer** Använd andningsskyddsutrustning.
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:** Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Använd neutraliseringsmedel.
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt** Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

* **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

- **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering** Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Öppna behållaren försiktigt och hantera den varsamt.
Undvik bildning av aerosol.
- Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.
Undvik slag och friktion.
Håll andningsskyddsutrustning i beredskap.

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.06.2026

Versionsnummer 31 (ersätter versionen 30)

Omarbetad: 04.06.2026

Handelsnaam: Poltix Smitplamuur CHP peroxide

(Fortsättning från sida 3)

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lagring: • Krav på lagerutrymmen och behållare: | <p>Förvaras svalt.</p> <p>Förvara materialet i originalbehållare som är tätt slutna i ett svalt, välventilerat område i enlighet med gällande (lokala) föreskrifter. Beroende på den totala lagrade volymen bör lagringsområdet uppfylla kraven i PGS15.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hänvisningar beträffande sammanlagring: • Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: | <p>Erfordras ej</p> <p>Förvara behållaren tätt tillsluten.</p> <p>Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rekommenderad lagringstemperatur: • 7.3 Specifik slutanvändning | <p>5 - 30 °C</p> <p>Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.</p> |

* **AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

8.1 Kontrollparametrar

- Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

141-78-6 etylacetat

OEL (SE)	Korttidsvärde: 1100 mg/m ³ , 300 ppm Nivågränsvärde: 500 mg/m ³ , 150 ppm
IOELV (EU)	Korttidsvärde: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Nivågränsvärde: 734 mg/m ³ , 200 ppm

123-42-2 4-hydroxi-4-metylpentan-2-on

OEL (SE)	Korttidsvärde: 240 mg/m ³ , 50 ppm Nivågränsvärde: 120 mg/m ³ , 25 ppm
----------	---

• DNEL

141-78-6 etylacetat

Dermal Inhalativ	Long-term - systemic effects, worker	63 mg/kg bw/day (Worker)
	Acute - systemic effects, worker	1.468 mg/m³ (Worker)
	Acute - local effects, worker	1.468 mg/m³ (Worker)
	Long-term - systemic effects, worker	34 mg/m³ (Worker)
	Long-term - local effects, worker	734 mg/m³ (Worker)

123-42-2 4-hydroxi-4-metylpentan-2-on

Dermal	Long-term - systemic effects, worker	840 mg/kg bw/day (Worker)
Inhalativ	Acute - local effects, worker	240 mg/m ³ (Worker)
	Long-term - systemic effects, worker	59,2 mg/m ³ (Worker)

· PNEC

141-78-6 etylacetat

Aquatic compartment - freshwater	0,26 mg/l (Freshwater)
Aquatic compartment - marine water	0,026 mg/l (Marine water)
Aquatic compartment - sediment in freshwater	0,34 mg/kg sed dw (Sediment freshwater)
Aquatic compartment - sediment in marine water	0,034 mg/kg sed dw (Sediment marine water)
Terrestrial compartment - soil	0,22 mg/kg dw (Soil)
Sewage treatment plant	650 mg/l (stp)

123-42-2 4-hydroxi-4-metylpentan-2-on

Aquatic compartment - freshwater	2 mg/l (swa)
Aquatic compartment - marine water	0,2 mg/l (Marine water)

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.06.2026

Versionsnummer 31 (ersätter versionen 30)

Omarbetad: 04.06.2026

Handelsnamn: Poltix Spuitplamuur CHP peroxide

(Fortsättning från sida 4)

Aquatic compartment - sediment in freshwater	9,06 mg/kg sed dw (Sediment freshwater)
Aquatic compartment - sediment in marine water	0,91 mg/kg sed dw (Sediment marine water)
Terrestrial compartment - soil	0,63 mg/kg dw (Soil)
Sewage treatment plant	10 mg/l (stp)

· Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· 8.2 Begränsning av exponeringen

· Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

· Allmänna skydds- och

hygienåtgärder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Skyddsdräkter förvaras separat.
Undvik kontakt med ögonen.

· Andningsskydd:

Undvik kontakt med ögonen och huden.
Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

· Handskydd:

Skyddshandskar
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester genomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

· Handskmaterial

Butylgummi
Fluorkautschuk (viton)
Nitrilkautschuk
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

· Handskmaterialets penetreringstid

Rekommenderad materialtjocklek: $\geq 0,3$ mm
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
För blandning av nedanstående kemikalier bör penetrationstiden uppgå till minst 480 minuter (permeation enligt EN 16523-1:2015: nivå 6).

· För permanent kontakt lämpar sig handskar av följande material:

Butylgummi
Fluorkautschuk (viton)
Nitrilkautschuk

· Som sprutskydd lämpar sig handskar av följande material:

Nitrilkautschuk

· Olämpliga är handskar av följande material:

Handskar av läder
Handskar av tjockt tyg

· Ögonskydd/ansiktsskydd

Tättslutande skyddsglasögon

*** AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**

· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

· Allmänna uppgifter

· Fysikaliskt tillstånd

· Färg:

Flytande

· Lukt:

Färglös

· Lukttröskel:

Aldehydaktig

· Smältpunkt/frys punkt:

Ej bestämd

· Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ej bestämd

77 °C (141-78-6 etylacetat)

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.06.2026

Versionsnummer 31 (ersätter versionen 30)

Omarbetad: 04.06.2026

Handelsnamn: Poltix Spuitplamuur CHP peroxide

(Fortsättning från sida 5)

<ul style="list-style-type: none"> · Brandfarlighet · Nedre och övre explosionsgräns · Nedre: · Övre: · Flampunkt: · Självantändningstemperatur: · Sönderdelningstemperatur · pH-värde vid 20 °C: · Viskositet: · Kinematisk viskositet · Dynamisk: · Löslighet · Vatten: · Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) · Ångtryck vid 20 °C: · Densitet och/eller relativ densitet · Densitet vid 20 °C: · Relativ densitet · Ångdensitet 	<p>Kan orsaka brand. Mycket brandfarligt.</p> <p>1,4 Vol % (123-42-2 4-hydroxi-4-metylpentan-2-on) 11,5 Vol % (141-78-6 etylacetat) -1 °C (DIN 51758, 141-78-6 etylacetat) 310 °C (141-78-6 etylacetat) Ej bestämd 4 – 6</p> <p>Ej bestämd Ej bestämd</p> <p>Ej resp. föga blandbar. Ej bestämd 97 hPa (141-78-6 etylacetat)</p> <p>1 g/cm³ (DIN 51757, ASTM D 1298) Ej bestämd Ej bestämd</p>
<ul style="list-style-type: none"> · 9.2 Annan information · Utseende: · Form: · Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten. · Tändtemperatur: · Explosiva egenskaper: · Lösningssmedelhalt: · Organiska lösningssmedel: · VOC (EG) · Andel av fasta partiklar: · Tillståndsändring · Avdunstningshastighet: 	<p>Flytande</p> <p>Produkten är ej självantändande. Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. Kan orsaka brand.</p> <p>≥ 50 – < 70 % ≥ 50 – < 70 % 10,0 %</p> <p>Ej bestämd</p>
<ul style="list-style-type: none"> · Information om faroklasser för fysisk fara · Explosiva ämnen · Brandfarliga gaser · Aerosoler · Oxiderande gaser · Gaser under tryck · Brandfarliga vätskor · Brandfarliga fasta ämnen · Självreaktiva ämnen och blandningar · Pyrofora vätskor · Pyrofora fasta ämnen · Självupphettande ämnen och blandningar · Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten · Oxiderande vätskor · Oxiderande fasta ämnen · Organiska peroxider · Korrosivt för metaller · Okänsliggjorda explosiva ämnen 	<p>Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Mycket brandfarlig vätska och ånga. Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Brandfarligt vid uppvärmning. Utgår Utgår</p>

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.06.2026

Versionsnummer 31 (ersätter versionen 30)

Omarbetad: 04.06.2026

Handelsnamn: Poltix Spuitplamuur CHP peroxide

(Fortsättning från sida 6)

- **10.2 Kemisk stabilitet**
- Termisk sönderdelning /
förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

* **AVSNITT 11: Toxikologisk information**

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- Akut toxicitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

Komponent	Art	Värde	Species
ATE (Uppskattade akuta toxiciteten)			
Oral	LD50	> 2.500 – ≤ 5.000 mg/kg	
141-78-6 etylacetat			
Oral	LD50	5.620 mg/kg (Rabbit)	
123-42-2 4-hydroxi-4-metylpentan-2-on			
Oral	LD50	4.000 mg/kg (Rat)	
Dermal	LD50	13.630 mg/kg (rab)	

- Primär retningseffekt:
- Frätande/irriterande på huden Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarliga ögonskador.
- Luftvägs-/hudsensibilisering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Mutagenitet i könsceller Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- Specifik organotoxicitet – enstaka exponering Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- Specifik organotoxicitet – upprepade exponering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **11.2 Information om andra faror**

· Hormonstörande egenskaper
Inga beståndsdelar är listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- **12.1 Toxicitet**
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· Testart Verkningskoncentration Metod Bedömning
141-78-6 etylacetat
Inhalativ LC50/4 h 1.600 mg/l (Rat)

- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.06.2026

Versionsnummer 31 (ersätter versionen 30)

Omarbetad: 04.06.2026

Handelsnamn: Poltix Spuitplamuur CHP peroxide

(Fortsättning från sida 7)

- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- PBT: Ej användbar
- vPvB: Ej användbar
- **12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter**
- Ytterligare ekologiska hänvisningar:
- Allmänna hänvisningar: Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i utspätt tillstånd resp. i större mängder.
Får ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i utspätt resp. oneutraliserat tillstånd.

* **AVSNITT 13: Avfallshantering**

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- Rekommendation: Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

· Europeiska avfallskatalogen	
HP3	Brandfarligt
HP5	Specifik toxicitet för målorgan (STOT)/Aspirationstoxicite
HP8	Frätande

- Ej rengjorda förpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

· 14.1 UN-nummer eller id-nummer	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	UN3105
· 14.2 Officiell transportbenämning	
· ADR/RID/ADN	3105 ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE (cyklohexanonperoxid)
· IMDG, IATA	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (cyclohexanone peroxide, mixture)
· 14.3 Faroklass för transport	
· ADR/RID/ADN	
· Klass	5.2 (P1) Organiska peroxider
· Etikett	5.2
· IMDG, IATA	
· Class	5.2 Organiska peroxider
· Label	5.2
· 14.4 Förpackningsgrupp	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	III
· 14.5 Miljöfaror:	
· Marine pollutant:	Nej
· 14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
· Farlighetsnummer (Kemler-tal):	Varning: Organiska peroxider
· EMS-nummer:	539
· Stowage Category	F-J,S-R
· Stowage Code	D
	SW1 Protected from sources of heat.

(Fortsättning på sida 9)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.06.2026

Versionsnummer 31 (ersätter versionen 30)

Omarbetad: 04.06.2026

Handelsnamn: Poltix Spuitplamuur CHP peroxide

(Fortsättning från sida 8)

· Segregation Code	SG35 Stow "separated from" SGG1-acids SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis. SG72 See 7.2.6.3.2.
· 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	Ej användbar
· Transport / ytterligare uppgifter:	
· ADR/RID/ADN	
· Begränsade mängder (LQ)	125 ml
· Reducerade mängder (EQ)	Kod: E0 Ej tillåten i reducerade mängder
· Transportkategori	2
· Tunnelrestriktionskod	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	125 ml
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "Model Regulation":	UN 3105 ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE (CYKLOHEXANONPEROXID), 5.2, III

* **AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

· **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga ämnen - BILAGA I
- Inga beståndsdelar är listade.
- Seveso-kategorier
- P6b SJÄLVREAKTIVA ÄMNEN OCH BLANDNINGAR och ORGANISKA PEROXIDER
- Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå
- 50 t
- Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå
- 200 t
- Förordning (EG) nr 1907/2006
- BILAGA XVII
- Villkor: 3

· Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II

Inga beståndsdelar är listade.

· FÖRORDNING (EU) 2019/1148

· Bilaga I - SPRÅNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)

Inga beståndsdelar är listade.

· Bilaga II - SPRÅNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV

Inga beståndsdelar är listade.

· Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inga beståndsdelar är listade.

· Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer

Inga beståndsdelar är listade.

· Nationella föreskrifter:

· Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning:

Klass	andel, %
NR	70,0

· **15.2**
Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.06.2026

Versionsnummer 31 (ersätter versionen 30)

Omarbetad: 04.06.2026

Handelsnamn: Poltix Spuitplamuur CHP peroxide

(Fortsättning från sida 9)

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- Relevanta fraser
 - H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 - H226 Brandfarlig vätska och ånga.
 - H240 Explosivt vid uppvärmning.
 - H302 Skadligt vid förtäring.
 - H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 - H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 - EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

- Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

Brandfarliga vätskor Organiska peroxider	Grundat på testdata
Frätande eller irriterande på huden Allvarlig ögonskada eller ögonirritation Specifik organotoxicitet (enstaka exponering)	Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.
Reproduktionstoxicitet	Expertbedömning

- Område som utfärdar datablad: Research and Development
 - Tilltalspartner: Saïda El Asjadi, tel: +31 182 372177, e-mail: safety@de-ijssel-coatings.nl
 - Datum för föregående version: 23.03.2021
 - Versionsnummer på den föregående versionen: 30
 - Förkortningar och akronymer:
 - ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 - IATA: International Air Transport Association
 - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 - VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
 - DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 - PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 - LC50: Lethal concentration, 50 percent
 - LD50: Lethal dose, 50 percent
 - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 - ATE: Acute toxicity estimate values (Värden för uppskattad akut toxicitet)
 - Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2
 - Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3
 - Org. Perox. A: Organiska peroxider – Typ A
 - Org. Perox. D: Organiska peroxider – Typ C/D
 - Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4
 - Skin Corr. 1B: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1B
 - Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1
 - Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2
 - Repr. 2: Reproduktionstoxicitet – Kategori 2
 - STOT SE 3: Specifik organotoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3
 - Källor
 - * Data ändrade gentemot föregående version
- Litteraturdata och/eller undersökningsrapportter finns tillgängliga via tillverkaren.